

ПОСТАВКА для пищевых производств, хлебопекарного, кондитерского, мясо-молочного, упаковочного, кухонного, холодильного, и других направлений, отечественных и импортных машин, узлов и механизмов, ЗИП, инвентаря, изделий из резины, металла, пластика и других материалов, а так же системы видеонаблюдения, сервис отопительных котлов, заправка кофемашин, ремонт эл.двигателей и др. услуги.

E-mail: kupkuzid@bk.ru , тел. 8-927-166-65-51

Рассылка носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ

Смазка термостойкая синтетическая

Внимание! Изображение служит для ознакомительных целей и может не совпадать с поставленным оригиналом



Высокотемпературное синтетическое масло очень высокой вязкости. Рабочая температура до 240 С. Класс вязкости ISO VG 1500.

Смазывающий материал разработан специально для смазки различных типов цепей, подшипников и прочих узлов трения, имеет термическую стабильность, хорошую несущую способность и сочетание с минеральными маслами.

Смазка образует высоко липкую (клейкую) масляную пленку и может применяться при различных температурах окружающей среды и при разных условиях эксплуатации, широко используется в различных сферах промышленности, например: **в подшипниковых узлах ротационных печей Муссон Ротор**, в х/п оборудовании, зубчатых передачах, листовых офсетных машинах, в сушилках, в моечных установках, и пр.

Преимущества: низкая испаряемость, малое формирование отложений, низкий расход, низкое дымообразование при высоких температурах, стойкость к окислению, отсутствие твердых углеродистых отложений.

Технические и эксплуатационные характеристики

Цвет смазки	зеленый
Основа	синтетическое термостойкое масло
Вязкость по ISO	1500, метод испытания DIN 51519
Плотность при t +15 С	933 кг/м, метод испытания DIN 51757
Кинематическая вязкость (t250 C/482 F +40 C)	1571 мм ² /с, DIN 51562
Кинематическая вязкость (t +100 C)	96,78 мм ² /с, DIN 51562
Температура текучести	27 C, ISO 3016
Защита меди от коррозии	1, ASTM D-130
Защита стали от коррозии	A, DIN 51355
Постоянный химический состав	pH находится в диапазоне 2,5-10,5
Термостойкость	сохраняет свои свойства при t 250 C/482 F

Особенности : превосходная защита от коррозии, исключительная текучесть, липучесть, восприимчивость к давлению, устойчивость к старению и воде, в том числе горячей, в составе отсутствует силикон, нет запаха, смазка нетоксична, при высоких температурах испаряется без образования нагара.

27-03-2020 г.

Цена поставки договорная

Для достижения цели надо работать сообща ! ГК «KUPKUZID»

Индивидуальный подход, комплексные решения, минимальные сроки, желаемое соотношение цены и качества.